



Technical Data Sheet

TOUS TOITS – TOUS TEMPS

Propriétés techniques:

Base	Copolymères acryliques solventés
Consistance	Liquide
Polymérisation	Séchage physique
Densité	1,10 g/ml
Point d'éclair	+27℃
Temps de séchage	15 min.
Allongement à la rupture	1000%
Consommation	1,5 l/m²
Résistance aux températures	-20℃ à +80℃

Produit:
Le Tous Toits – Tous Temps est un revêtement d'étanchéité, pour application sur supports humides et secs

Caractéristiques:
- Très résistante aux UVs et fluctuations de température
- Couleur inaltérable
- Reste élastique après séchage
- Peut s'appliquer par tous temps, même sous la pluie ou par temps de gel

Applications:
Réparation et rénovation de toitures, gouttières

Conditionnement:
Teintes: gris, noir
Emballage: bidons 750 ml, 4 l, 10 l

Durée de stockage:
24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5℃ à +25℃.

Supports:
Nature: tous supports, comme bitume de min. 1 an, béton, briques, tuiles, panneaux ondulés. Pas utilisable sur caoutchouc EPDM
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé (exempt de neige ou glace)
Traitement préalable: traiter préalablement les supports poreux avec le Tous Toits - Tous Temps, dilué de 10 à 15% de white spirit.
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:
Application: bien nettoyer les supports. Calfeutrer toute frisseure ou joint avec le Mastic Toitures. Pour des fissures ou cassures plus importantes, un pontage avec l'armature est nécessaire. Dans un tel cas, dérouler l'armature et l'imprégner dans le produit frais.
Température d'application: au-dessus de -15℃
Produit de nettoyage: white-spirit
Produit de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com